

Model		BN-20	BN-20A
Baskı teknolojisi		Piezoelektrik mürekkep püskürtme	
Baskı malzemesi	Genişlik ¹	150 ila 515 mm (5,9 ila 20,3 in.)	
	Kalınlık	Maks. baskı için astarla 1,0 mm (39 mil) Maks. Kesme için astarlı 0,4 mm (16 mil) ve astarsız 0,22 mm (9 mil)	
	Rulo ağırlığı	Maks. 6 kg (13,2 lb)	
	Rulo dış çapı	Maks. 150 mm (5,9 in.)	
	Çekirdek çapı	76,2 mm (3 in.) veya 50,8 mm (2 in.)	
	Baskı/kesme genişliği ²	Maks. 480 mm (18,9 in.)	
Mürekkep	Tip ve kapasite	ECO-SOL MAX/ MAX2/ MAX 3, 220 cc kartuşlar	ECO-SOL MAX3, 220 cc kartuşlar
	Renkler	5 renk (Siyan, Magenta, Sarı, Siyah, Metalik Gümüş veya Beyaz)	4 renk (Siyan, Magenta, Sarı, Siyah)
Baskı çözünürlüğü (inç başına nokta)		Maks. 1440 dpi	
Kesme bıçağı	Tip	Roland CAMM-1 serisi uyumlu	
	Bıçak Ofseti	0,25 mm (9 mil)	
Kesim hızı		10 ila 150 mm/sn	
Bıçak kuvveti		30 ila 300 gf	
Yazılım çözünürlüğü (kesim yaparken)		0,025 mm/adım	
Mesafe doğruluğu (baskı sırasında) ^{3,14}		Kat edilen mesafenin $\pm 0,3$ 'ünden daha az veya $\pm 0,3$ mm, hangisi daha büyükse	
Mesafe doğruluğu (baskı sırasında) ^{3,15}		Kat edilen mesafenin $\pm 0,4$ 'ünden daha az veya $\pm 0,3$ mm, hangisi daha büyükse	
Tekrarlama doğruluğu (Keserken) ^{3,16}		$\pm 0,1$ mm veya daha az	
Baskı ve kesme için hizalama doğruluğu ^{3,17}		$\pm 0,5$ mm veya daha az	
Baskı malzemesini yeniden yüklerken baskı ve kesme için hizalama doğruluğu ^{3,18}		Kat edilen mesafenin $\pm 0,5$ 'inden daha az veya ± 3 mm, hangisi daha büyükse	
Baskı ısıtıcısı ¹⁹		Sıcaklık: 35°C (95°F)	
Bağlantı		USB (Üniversal Seri Veri Yolu Teknik Özelliği Revizyon 2.0 ile uyumlu)	
Güç tasarruf işlevi		Otomatik uyku özelliği	
Güç gereksinimleri		AC 100 ila 240 V \pm %10, 1,5 A, 50 / 60 HZ	
Güç tüketimi	Çalışma sırasında	Yaklaşık 90 W	
	Uyku modu	Yaklaşık 5,5 W	
Akustik gürültü seviyesi	Çalışma sırasında	62 dB (A) veya daha az	
	Bekleme sırasında	42 dB (A) veya daha az	
Boyutlar/Ağırlık		1009 (G) x 582 (D) x 293 (Y) mm (39,7 x 23 x 11,5 in.) / 36 kg (79,4 lbs)	
Ortam	Güç verme ¹⁰	Sıcaklık: 20 ila 32°C (68 ila 90°F), nem: %35 ila %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)	
	Kapama	Sıcaklık: 5 ila 40°C (41 ila 104°F), nem: %20 ila %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)	
Dahil olan öğeler		Roland VersaWorks 6 RIP Yazılımı, güç kablosu, USB kablosu, bıçak, bıçak tutucu, Kullanıcı Kılavuzu vb.	
VersaWorks 6 Sistem Gereksinimleri			
İşletim Sistemi	Windows® 10 (32/64 bit), Windows® 8.1 (32/64 bit), Windows® 7 Ultimate/Professional (32/64 bit)		
Sabit disk dosya sistemi	NTFS Formatı		
CPU	Intel Core™ 2 Duo, 2,0 GHz veya daha hızlısı önerilir		
RAM	2GB veya fazlası önerilir		
Ekran kartı ve monitör	1280 x 1024 çözünürlük veya daha fazlası önerilir		
Boş sabit disk alanı	40 GB veya daha fazlası önerilir		
Optik sürücü	DVD-ROM		
Ethernet Bağlantısı	100 mbps		
Diğer	İnternet bağlantısı önerilir		