

Model		LEF2-300D	LEF2-300	LEF2-200
Baskı methodu		Piezo ink-jet methodu		
Medya	Genişlik	Maks. 800 mm (31.5 in.)	Maks. 800 mm (31.5 in.)	Max. 538 mm (21.2 in.)
	Uzunluk	Max. 360 mm (14.2 in.)	Max. 360 mm (14.2 in.)	Max. 360 mm (14.2 in.)
	Kalınlık	Max. 200 mm (3.94 in.)	Max. 100 mm (3.94 in.)	Max. 100 mm (3.94 in.)
	Ağırlık	Ağırlık Maks. 8 kg (18 lb.) (Bir ara tablayı kullanırken: Maks. 2 kg (4.4 lb.))	Max. 8 kg (18 lb.)	Max. 5 kg (11 lb.)
Baskı genişliği / uzunluğu		Max. 770 (w) × 330 (l) mm (30.3 × 13 in.)	Max. 770 (w) × 330 (l) mm (30.3 × 13 in.)	Max. 508 (w) × 330 (l) mm (20 × 13 in.)
Mürekkep	Tür	ECO-UV (EUV4) 220 cc kartuş, ECO-UV (EUV4) 500 cc kartuş (Beyaz mürekkep 500 cc kartuşlarda mevcut değildir.)		ECO-UV (EUV, EUV4) 220 cc kartuş
	Renkler	Altı renk (Cyan, Macenta, Sarı, Siyah, Beyaz ve Glos × 2) Altı renk (Cyan, Macenta, Sarı, Siyah, Beyaz ve Glos) ve Astar		Beş renk (Cyan, Macenta, Sarı, Siyah ve Beyaz × 2) Beş renk (Cyan, Macenta, Sarı, Siyah ve Beyaz) ve Astar Altı renk (Cyan, Macenta, Sarı, Siyah, Beyaz ve Glos)
Mürekkep kurutma ünitesi		Yerleşik UV-LED lamba x 2		Yerleşik UV-LED lamba
Baskı çözünürlüğü		Maks. 1440 dpi		
Mesafe doğruluğu*		± 0.3 mm (± 11.8 mil) veya belirtilen mesafenin ±% 0.3'ü, hangisi daha büyükse		±Alınan mesafenin ±% 0.3'ü veya ± 0.3 mm (± 11.8 mil), hangisi daha büyükse
Konum tekrarlanabilirliği*		± 0.2 mm (± 7.9 mil) veya belirtilen mesafenin ±% 0.1'i, hangisi daha büyükse		
Bağlantı		Ethernet (10BASE-T / 100BASE-TX, otomatik geçiş)		
Güç tasarrufu fonksiyonu		Otomatik uyku özelliği		
Güç gereksinimleri		AC100 ila 240 V ±% 10, 2,1 A, 50/60 Hz/td>		AC100 ila 240 V ±% 10, 1,8 A, 50/60 Hz
Güç tüketimi	Çalışma sırasında	Yaklaşık 178 W		Yaklaşık 149 W
	Uyku modu	Yaklaşık 18 W		Yaklaşık 13 W
Akustik gürültü seviyesi	Çalışma sırasında	60 dB (A) veya daha azı		
	Bekleme sırasında	49 dB (A) veya daha azı		
Diğer boyutlar		1,560 (G) × 955 (D) × 676 (Y) mm (61,4 [G] × 37,6 [D] × 26,6 [Y] inç) [Mürekkep kartuşu tablası takıldığında; 1.866 × 955 × 676 mm (73,5 × 37,6 × 26,6 inç)]	1560 (G) × 955 (D) × 576 (Y) mm (61.4 × 37.6 × 22.7 inç) [Mürekkep kartuşu tablası takılı olduğunda: 1866 × 955 × 576 mm (73.5 × 37.6 × 22.7 inç)]	1202 (G) × 962 (D) × 549 (Y) mm (47.3 × 37.9 × 21.6 in.)
Ağırlık		166 kg	144 kg	110 kg
Ortam	Çalışma sırasında	Sıcaklık: 20 - 32°C (68 - 90°F) (22°C (72°F) veya daha üstü önerilir), Nem: %35 - 80 BN (yoğunlaşma yok)		
	Çalışmazken	Sıcaklık: 5 - 40 ° C (41 - 104 ° F), Nem:% 20 - 80 BN (yoğunlaşma yok)		
Dahili öğeler		VersaWorks 6 RIP yazılımı, elektrik kablosu, temizleme sıvısı, boşaltma şişesi, kılavuzlar vb.		

*1 0 ila 100 mm (0 ila 3.94 inç) kalınlıktaki hedefleri yazdırmak için bir ara tablası kullanın.

*2 LEF2-300 ve LEF2-300D için sıcaklık 23°C (73°F) ve LEF2-200 için 25°C'dir (77°F). Nem: %50 Bağıl Nem (mesafe doğruluğu ve konum tekrarlanabilirliği başına uyan)

Listelenen teknik özellikler, tasarımlar ve boyutlar önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

VersaWorks 6 Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi	Windows® 10 (32/64 bit), Windows® 8.1 (32/64 bit), Windows® 7 Ultimate / Profesyonel (32/64 bit)
İşlemci	Intel® Core™ 2 Duo, 2.0 GHz veya daha hızlısı önerilir
RAM	2 GB veya daha fazlası önerilir
Ekran kartı ve monitör	1280 x 1024 veya daha fazla çözünürlük önerilir
Boş sabit disk alanı	40 GB veya daha fazlası önerilir
Sabit disk dosya sistemi	NTFS formatı
Optik sürücü	DVD-ROM sürücü
Diğer	İnternet bağlantısı önerilir